

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER: CS450088499 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 210939
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR: 899343
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899343

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert		
			M5433			L1			81								
	Y2	M8x16	Pg	OK			L2	79	Cr	79			Ø	B	181	µm	180.85
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234			J	185	Cr	185			Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04
	A	446	µm	447.26			K	15	Cr	15				D	8	Cr	8.51
	E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215
	O	20	Cr	20			F1	60	Cr	60.29			Ø	Y1	M12	Pg	OK
	P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	30.07							
	P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14		Leerlaufdrehmoment					
	P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22			Linie 1			0,5 Nm	
	P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	33							
	T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,004					Linie	Steifigkeit	
	U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,018			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,487			Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	986
⊙	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,134		A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,002							
	r	0,1	Cmm	0,026		//	w	0,03	/A	Cmm	0,006						

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
				O1832		@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	61,5
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89		
	↗	g1	0,022	Di	0,015		

Datum: 21/10/2016

Von: J ONGANER

Version: A