

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER:	CS450088499 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	210939
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	899344
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	899344

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH								
	Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert				Istwert				
					M5435				L1	81	Cr	81										
	Y2	M8x16	Pg	OK				L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	180.85					
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234				J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.035					
	A	446	µm	447.3				K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.53					
	E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215						
	O	20	Cr	20			F1	60	Cr	60.81		Ø	Y1	M12	Pg	OK						
	P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	30.31												
	P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Leerlaufdrehmoment											
	P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1				0,5 Nm						
	P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	33												
	T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,002					Linie	Steifigkeit						
	U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,024		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	574,81					
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,485		Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	1191					
⊙	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,139	A		W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,006												
	r	0,1	Cmm	0,019		//	w	0,03	/A	Cmm	0,012											

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
				O1841		@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	58,0
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89		
	↗	g1	0,022	Di	0,02		

Datum: 21/10/2016

Von: J ONGANER

Version: A