

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	REIFENHÄUSER	BESTELLNUMMER:	CS450088499 REIFENHÄUSER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	210939
ARTIKEL:	KRPX4+M.91.3.H.35/48	SERIENNR:	899345
ARTIKELNUMMER:	RX131194-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	899345

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH						
	Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert		
				M4460					L1	81	Cr	81								
		Y2	M8x16	Pg	OK					L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	180.85	
	Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234					J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.045	
		A	446	µm	447.26					K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.5	
		E	320	Cr	320			2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
		O	20	Cr	20					F1	60	Cr	60.18		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
		P1	40	Cr	40					F2	30	Cr	29.75	Leerlaufdrehmoment						
		P2	40	Cr	40			2 x 1Ø	Y7	14	µm	14								
		P3	40	Cr	40			2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1			0,5 Nm			
		P4	40	Cr	40			2 x 5Ø	Y5	33	µm	33								
		T	20	Cr	20				M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15								
		U	37	Cr	37			⊥	m	0,05	Cmm	0,037		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81		
	2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK					N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,518		Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1037	
		R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,117			A		W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158,009							
	⊙	r	0,1	Cmm	0,047			//	w	0,03	/A	Cmm	0,007							

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel	
				O1827		@1300 rpm Eintrieb (dB(A))	63,5
Zahnweite (über 3 Zähne)							
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89		
	↗	g1	0,022	Di	0,02		

Datum: 21/10/2016

Von: J ONGANER

Version: A