

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		1/2	
CLIENTE:	FRAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	462 FRAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210958
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899360
RIFERIMENTO:	RX131478-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Schema di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	899360

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE							
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata		
					M5316				L1			60		Cr		60					
	Y2	M6x12		Pg	OK			L2	60		Cr		60			Ø	B	115		µm	114.96
Ø	S2	165	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165			J	130		Cr		130			Ø	C	35	^{+0,05} ^{+0,025}	µm	35.03
	A	332		µm	332.77			K	11		Cr		11				D	8		Cr	8.5
	E	240		Cr	240		2 x 4Ø	Y4	M6x12		Pg		OK			Ø	S1	200		Cr	200
	O	15		Cr	15			F1	40		Cr		40.24			Ø	Y1	M12		Pg	OK
	P1	30		Cr	30			F2	24		Cr		24.6								
	P2	30		Cr	30		2 x 1Ø	Y7	10		µm		10		Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	30		Cr	30		2 x 4Ø	Y6	15,5		µm		15.5			linea 1			0,7 Nm		
	P4	30		Cr	30		2 x 5Ø	Y5	24		µm		24.5								
	T	14		Cr	14			M H6	10	^{+0,009} ₀	Cmm	10,003					Linea	Rigidità			
	U	26		Cr	26		⊥	m	0,05		Cmm		0,01		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12		Pg	OK			N	55	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,983		Rigidità radiale (N/µm)			1	472			
	R	186	^{+0,2} ^{+0,1}	Cmm	186,191		A	W	110	^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,007									
⊙	r	0,1		Cmm	0,015		//	w	0,03	/A	Cmm	0,005									

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
			O1022	@2100 rpm entrata (dB(A))	67,5
Scostamento (su 4 denti)					
	G1	44,27 ^{0 -0,03}	Cmm	44,255	
↗	g1	0,022	Di	0,005	

Date: 14/10/2016

Visa: J ONGANER

Version: A