

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	534 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211048
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899508
RIFERIMENTO:	RX131478-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRPX		Pagina	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	899508

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					M2482				L1			60		Cr	60							
	Y2	M6x12		Pg	OK			L2	60		Cr	60			Ø	B	181		µm	180.96		
Ø	S2	165	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165			J	130		Cr	130			Ø	C	38	^{+0,05} ^{+0,025}	µm	38.04		
	A	332		µm	332.87			K	11		Cr	11				D	8		Cr	8.49		
	E	240		Cr	240		2 x 4Ø	Y4	M6x12		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215		
	O	15		Cr	15			F1	40		Cr	40.29			Ø	Y1	M12		Pg	OK		
	P1	30		Cr	30			F2	24		Cr	24.91										
	P2	30		Cr	30		2 x 1Ø	Y7	10		µm	10		Coppia in ingresso a vuoto								
	P3	30		Cr	30		2 x 4Ø	Y6	15,5		µm	15.5			linea 1				0,6 Nm			
	P4	30		Cr	30		2 x 5Ø	Y5	24		µm	24										
	T	14		Cr	14			M H6	10	^{+0,009} ₀	Cmm	10,009					Linea	Rigidità				
	U	26		Cr	26		⊥	m	0,05		Cmm	0,011		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	243,75				
2 x 1Ø	Y3	M6x12		Pg	OK			N	55	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,967		Rigidità radiale (N/µm)			1	433				
	R	186	^{+0,2} ^{+0,1}	Cmm	186,192		A	W	110	^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,006										
⊙	r	0,1		Cmm	0,026		//	w	0,03		/A	Cmm	0,005									

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
			O1029	@2100 rpm entrata (dB(A))	62,5
Scostamento (su 4 denti)					
	G1	44,27 ^{0 -0,03}	Cmm	44,255	
↗	g1	0,022	Di	0,005	

Date: 08/11/2016

Visa: J ONGANER

Version: A