

|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| KRP                                                                                                        |  |                                               |  | Page                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                                         |  |
| Scheda di prestazione                                                                                      |  | RX183-006-A                                   |  | 1/2                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                         |  |
| CLIENTE: MECOF S.r.l                                                                                       |  | RIF. ORDINE CLIENTE: 127764 EMCO MECOF        |  | INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 899519                                                                                                |  |                                                   |  |                                                         |  |
| DISTRIBUTORE:                                                                                              |  | ORDINE INTERNO: 210840                        |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                         |  |
| DESIGNAZIONE: KRP3+M.31.3.H.28/38                                                                          |  | NUMERO DI SERIE: 899519                       |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                         |  |
| RIFERIMENTO: RX129016-12                                                                                   |  | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13 |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                         |  |
| <p>Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)</p> <p>OSSERVAZIONE SPECIFICA:</p> |  |                                               |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge |  |                                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | CASSA ESTERNA                                                                                                                              |  | PIGNONE IN USCITA                                 |  | FLANGIA DEL MOTORE                                      |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | richiesta misurata                                                                                                                         |  | richiesta misurata                                |  | richiesta misurata                                      |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | L9197                                                                                                                                      |  | O1168                                             |  |                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | E1 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> µm 254.97                                                                                          |  | Scostamento (su 3 denti)                          |  | Ø B 180G6 <sup>+0,039</sup> <sub>+0,014</sub> µm 180.03 |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | E2 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> µm 254.98                                                                                          |  | G1 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm 39,235 |  | Ø C 38F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm 38.04    |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | n x H on PCD J 16 Ø13,5 on PCD 280 Cr OK                                                                                                   |  | g1 0,022 Di 0,015                                 |  | D 8 Cr 8.49                                             |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | A 328,5 µm 329.37                                                                                                                          |  | Coppia in ingresso a vuoto                        |  | Ø S1 215 Cr 215                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | L 121 µm 120.97                                                                                                                            |  | linea 1 1 Nm                                      |  | Ø Y1 M12 Pg OK                                          |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | Livello di rumore                                                                                                                          |  |                                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | @1600 rpm entrata (dB(A)) 65,0                                                                                                             |  |                                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03                                                                                                   |  |                                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | Rigidità radiale (N/µm) 1 1138                                                                                                             |  |                                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | Date: 21/11/2016                                                                                                                           |  |                                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | Visa: J ONGANER                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | Version: A                                                                                                                                 |  |                                                   |  |                                                         |  |
| Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo                                           |  |                                               |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                         |  |
| REDEX ANDANTEX                                                                                             |  | ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr         |  | Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr                                                                         |  |                                                   |  |                                                         |  |