

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

MECOF S.r.l

RIF. ORDINE CLIENTE:

127764 EMCO MECOF

DISTRIBUTORE:

ORDINE INTERNO:

210840

DESIGNAZIONE:

KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

899571

RIFERIMENTO:

RX129016-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-13

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

899571

Technical drawing of the KRP3+M.31.3.H.28/38 gearbox. The drawing shows a front view and a side view. Key dimensions and features are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and a gear symbol with a 1/g1 tolerance box.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta		misurata	
		M1163	
E1	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.975	
E2	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.975	
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK
A	328,5 µm	329.4	
L	121 µm	121	

PIGNONE IN USCITA

richiesta		misurata	
		O1147	
Scostamento (su 3 denti)			
G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39.235	
g1	0,022 Di	0,01	
Coppia in ingresso a vuoto			
linea 1		2 Nm	

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta		misurata		
Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014} µm	180.03	
Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38.05	
Ø	D	8	Cr	8.49
Ø	S1	215	Cr	215
Ø	Y1	M12	Pg	OK

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))	
64,5	

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03
Rigidità radiale (N/µm)	1	1117

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

12/12/2016

Visa:

J ONGANER

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr