

KRP				Page																																																																																																																																																																																																																				
Scheda di prestazione		RX183-006-A	1/2																																																																																																																																																																																																																					
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	594 FPT																																																																																																																																																																																																																					
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211168																																																																																																																																																																																																																					
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899697																																																																																																																																																																																																																					
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																																																					
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																																								
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																								
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2">M7145</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">O1051</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>211.98</td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td colspan="2">Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>180.93</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td>199.99</td><td colspan="4">G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,255</td><td colspan="2">Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.03</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>OK</td><td colspan="4">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,015</td><td colspan="2"></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.49</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td>288</td><td>µm</td><td>288.85</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="2">Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93.85</td><td colspan="4">linea 1</td><td colspan="2"></td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Livello di rumore</td><td colspan="4">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">66,0</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">243,75</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">411</td><td colspan="4"></td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta					misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							M7145						O1051								E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)				Ø		B	181	µm	180.93	E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99	G1				44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03	n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	g1				0,022	Di	0,015			D	8	Cr	8.49	A					288	µm	288.85	Coppia in ingresso a vuoto				Ø		S1	215	Cr	215	L					94	µm	93.85	linea 1						Y1	M12	Pg	OK											Livello di rumore				@2100 rpm entrata (dB(A))				66,0												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75																Rigidità radiale (N/µm)				1		411					
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																															
richiesta					misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata																																																																																																																																																																																																							
					M7145						O1051																																																																																																																																																																																																													
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)				Ø		B	181	µm	180.93																																																																																																																																																																																																							
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99	G1				44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03																																																																																																																																																																																																				
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	g1				0,022	Di	0,015			D	8	Cr	8.49																																																																																																																																																																																																				
A					288	µm	288.85	Coppia in ingresso a vuoto				Ø		S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																							
L					94	µm	93.85	linea 1						Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																																																							
										Livello di rumore				@2100 rpm entrata (dB(A))				66,0																																																																																																																																																																																																						
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75																																																																																																																																																																																																								
										Rigidità radiale (N/µm)				1		411																																																																																																																																																																																																								
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																								
Date: 14/03/2017																																																																																																																																																																																																																								
Visa: J ONGANER																																																																																																																																																																																																																								
Version: A																																																																																																																																																																																																																								
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo																																																																																																																																																																																																																								
REDEX ANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																								
REDEX ANDANTEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																								