

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	WASI	BESTELLNUMMER: 38109559 WASI
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 211294
ARTIKEL:	KRPX3+M.46.3.H.28/38	SERIENNR: 899724
ARTIKELNUMMER:	RX131507-13	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-02

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899724

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer			Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator			Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH								
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert							
			M7690			L1			75			Cr	75									
	Y2	M8x15	Pg	OK				L2	70		Cr	70			Ø	B	115		µm	114.94		
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200				J	160		Cr	160			Ø	C	35 ^{+0,05 +0,025}		µm	35.04		
	A	389,5	µm	389.66				K	13		Cr	13				D	8		Cr	8.5		
	E	290	Cr	290			2 x 4Ø	Y4	M8x15		Pg	OK			Ø	S1	200		Cr	200		
	O	25	Cr	25				F1	50		Cr	50.03			Ø	Y1	M12		Pg	OK		
	P1	35	Cr	35				F2	25		Cr	24.5										
	P2	35	Cr	35			2 x 1Ø	Y7	12		µm	12		Leerlaufdrehmoment								
	P3	35	Cr	35			2 x 4Ø	Y6	17,5		µm	17.5			Linie 1			1 Nm				
	P4	35	Cr	35			2 x 5Ø	Y5	26		µm	26										
	T	17	Cr	17				M H6	12 ^{+0,011 0}		Cmm	12,004					Linie	Steifigkeit				
	U	32	Cr	32			⊥	m	0,05		Cmm	0,015			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	473,03			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK				N	71,5 ^{+0,1 -0,1}		Cmm	71,511			Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	912			
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,156			A	W	135 ^{+0,035 -0,035}		Cmm	134,995										
⊙	r	0,1	Cmm	0,017			//	w	0,03 /A		Cmm	0,001										

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
O1246				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	63,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235	
↗	g1	0,022	Di	0,015	

Datum: 19/01/2017

Von: J ONGANER

Version: A