

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 769 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 211368
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 899764
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 899764

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE											
		richiesta				misurata						richiesta				misurata						richiesta				misurata					
						M6353										O1199															
		E1		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.98		Scostamento (su 3 denti)										Ø		B		181		µm		180.94			
		E2		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.98				G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39.235		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.025			
		n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		OK				↗		g1		0,022		Di		0,015				D		8		Cr		8.49	
Cr																Ø		S1		215		Cr		215							
		A		328,5		µm		329.22		Coppia in ingresso a vuoto										Ø		Y1		M12		Pg		OK			
		L		121		µm		120.95				linea 1				1 Nm															
																				Livello di rumore											
														Linea		Rigidità						@1600 rpm entrata (dB(A))				66,0					
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		473,03													
												Rigidità radiale (N/µm)				1		1084													