

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FERRETTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 752 FERRETTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 211351
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.7.4.H	NUMERO DI SERIE: 899784
RIFERIMENTO:	RX129591-02	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-04

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 899784

Technical drawing of the KRP1+R.7.4.H pump assembly. The drawing includes a front view, a side view, and a detail view of the output gear. Dimensions are indicated as follows:
 - Front view: $\phi Q1$, $\phi Q2$, $\phi E1$, $\phi E2$, $n \times H$ on PCD J, L , V .
 - Side view: D , ϕC , ϕB , $4 \times Y$ on PCD S.
 - Detail view: $G1$, $g1$.

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE							
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata			
				M5863						O2182						L4256			
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114.33			
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.98			G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.27	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.03			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168		Cr	OK		↗	g1	0,021	Di	0,02			D	8	Cr	8		
				Cr								Ø	S1	200	Cr	200			
		V	226,5	µm	226.28	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK			
		L	71	µm	70.79			linea 1		0,5 Nm									
Ø	Q1	30	^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005							Livello di rumore							
Ø	Q2	30	^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005				Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		66,5					
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39									
							Rigidità radiale (N/µm)		1	321									