

| KRPX                  |                | Pagina                            |             |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| Scheda di prestazione |                | 1/2                               |             |
| CLIENTE:              | JOBS           | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 706 JOBS    |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l | ORDINE INTERNO:                   | 211298      |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX3+R.31.4.H | NUMERO DI SERIE:                  | 899810      |
| RIFERIMENTO:          | RX133733-12    | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX129474-03 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:  
\*Accettato secondo la deroga RX8997 \*

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

| KRPX                             |  | Pagina |        |
|----------------------------------|--|--------|--------|
| Scheda di prestazione            |  | 2/2    |        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN:    | 899810 |
|                                  |  |        |        |

|                         |    |           |                                        |         |                                                    |               |       |   |                                   |            |                                     |                                         |                           |    |                            |                            |                                    |          |            |        |                                        |         |
|-------------------------|----|-----------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------|-------|---|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|------------|--------|----------------------------------------|---------|
| General tolerance: Js13 |    |           |                                        | Cmm     | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |               |       |   | µm                                | Micrometer |                                     | Cr                                      | Calliper rule             |    | Di                         | Dial indicator             |                                    | Pg       | Plug gauge |        |                                        |         |
| CASSA ESTERNA           |    |           |                                        |         |                                                    | CASSA ESTERNA |       |   |                                   |            |                                     | FLANGIA DEL MOTORE                      |                           |    |                            |                            |                                    |          |            |        |                                        |         |
|                         |    | richiesta |                                        |         | misurata                                           |               |       |   | richiesta                         |            |                                     | misurata                                |                           |    |                            | richiesta                  |                                    |          | misurata   |        |                                        |         |
|                         |    |           |                                        |         | M8278                                              |               |       |   | L1                                |            |                                     | 75                                      |                           | Cr |                            | 75                         |                                    |          |            | M6983  |                                        |         |
|                         | Y2 | M8x15     | Pg                                     | OK      |                                                    |               |       |   | L2                                |            |                                     | 70                                      |                           | Cr |                            | 70                         |                                    | Ø        | B          | 180    | <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> µm | 180,027 |
| Ø                       | S2 | 200       | <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> Cr     | 200     |                                                    |               |       |   | J                                 |            |                                     | 160                                     |                           | Cr |                            | 160                        |                                    | Ø        | C          | 38     | <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm  | 38.03   |
|                         | V  | 398       | µm                                     | 397.39  |                                                    |               |       |   | K                                 |            |                                     | 13                                      |                           | Cr |                            | 13                         |                                    |          | D          | 8      | Cr                                     | 8.08    |
|                         | E  | 290       | Cr                                     | 290     | 2 x 4Ø                                             |               | Y4    |   | M8x15                             |            | Pg                                  |                                         | OK                        |    |                            |                            | Ø                                  |          | S1         | 215    | Cr                                     | 215     |
|                         | O  | 25        | Cr                                     | 25      |                                                    |               |       |   | F1                                |            |                                     | 50                                      |                           | Cr |                            | 50                         |                                    | Ø        | Y1         | M12    | Pg                                     | OK      |
|                         | P1 | 35        | Cr                                     | 35      |                                                    |               |       |   | F2                                |            |                                     | 25                                      |                           | Cr |                            | 24.6                       |                                    |          |            |        |                                        |         |
|                         | P2 | 35        | Cr                                     | 35      | 2 x 1Ø                                             |               | Y7    |   | 12                                |            | µm                                  |                                         | 12                        |    | Coppia in ingresso a vuoto |                            |                                    |          |            |        |                                        |         |
|                         | P3 | 35        | Cr                                     | 35      | 2 x 4Ø                                             |               | Y6    |   | M20                               |            | µm                                  |                                         | M20                       |    |                            |                            | linea 1                            |          |            | 1 Nm   |                                        |         |
|                         | P4 | 35        | Cr                                     | 35      | 2 x 5Ø                                             |               | Y5    |   | 26                                |            | µm                                  |                                         | 26                        |    |                            |                            |                                    |          |            |        |                                        |         |
|                         | T  | 17        | Cr                                     | 17      |                                                    |               | M H6  |   | 12                                |            | <sup>+0,011</sup> <sub>0</sub> Cmm  | 12,001                                  |                           |    |                            | Linea                      |                                    | Rigidità |            |        |                                        |         |
|                         | U  | 32        | Cr                                     | 32      | ⊥                                                  |               | m     |   | 0,05                              |            | Cmm                                 |                                         | 0,019                     |    |                            |                            | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |          | 1          | 473,03 |                                        |         |
| 2 x 1Ø                  | Y3 | M8x15     | Pg                                     | OK      |                                                    |               | N     |   | 71,5                              |            | <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> Cmm | 71,493                                  |                           |    |                            | Rigidità radiale<br>(N/µm) |                                    | 1        | 1071       |        |                                        |         |
|                         | R  | 226       | <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub> Cmm    | 226,153 | A                                                  |               |       | W |                                   | 135        |                                     | <sup>+0,035</sup> <sub>-0,035</sub> Cmm | 134,995                   |    |                            |                            |                                    |          |            |        |                                        |         |
| ⊙                       | r  | 0,1       | Cmm                                    | 0,017   | //                                                 |               | w     |   | 0,03                              |            | /A Cmm                              | 0,001                                   |                           |    |                            |                            |                                    |          |            |        |                                        |         |
| Ø                       | Q1 | 30        | <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> µm | 30      | PIGNONE IN USCITA                                  |               |       |   |                                   |            |                                     |                                         |                           |    | Livello di rumore          |                            |                                    |          |            |        |                                        |         |
| Ø                       | Q2 | 30        | <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> µm | 30      |                                                    |               |       |   | O1226                             |            |                                     |                                         | @1600 rpm entrata (dB(A)) |    |                            |                            | 71 *                               |          |            |        |                                        |         |
|                         |    |           |                                        |         | Scostamento (su 3 denti)                           |               |       |   |                                   |            |                                     |                                         |                           |    |                            |                            |                                    |          |            |        |                                        |         |
|                         |    |           |                                        |         |                                                    | G1            | 39,25 |   | <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm | 39,235     |                                     |                                         |                           |    |                            |                            |                                    |          |            |        |                                        |         |
|                         | ↗  |           |                                        |         |                                                    | g1            | 0,022 |   | Di                                | 0,01       |                                     |                                         |                           |    |                            |                            |                                    |          |            |        |                                        |         |

Date: 16/02/2017

Visa: J ONGANER

Version: A