

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 803 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 211417
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.21.4.H	NUMERO DI SERIE: 899823
RIFERIMENTO:	RX128908-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
*Accettato secondo la deroga RX8955 *

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 899823

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata			
				L6734						P2335						M6392			
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.02			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.1				
				Cr								Ø	S1	215	Cr	215			
		V	289	µm	289.33	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK			
		L	94	µm	93.8	linea 1		1 Nm											
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005							Livello di rumore								
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005			Linea	Rigidità		@2100 rpm entrata (dB(A))		70 *							
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75										
						Rigidità radiale (N/µm)		1	405										