

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | MECOF S.r.l         | RIF. ORDINE CLIENTE: 128951 EMCO MECOF        |
| DISTRIBUTORE:         |                     | ORDINE INTERNO: 211389                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 899901                       |
| RIFERIMENTO:          | RX129016-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 899901

|                         |  |                   |  |                                      |  |                                                    |  |        |  |                            |  |                                    |  |                                     |  |               |  |        |  |                    |  |                           |  |                                           |  |          |  |        |  |
|-------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--------|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|--|--------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------|--|--------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                   |  | Cmm                                  |  | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |  |        |  | µm                         |  | Micrometer                         |  | Cr                                  |  | Calliper rule |  | Di     |  | Dial indicator     |  | Pg                        |  | Plug gauge                                |  |          |  |        |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                   |  |                                      |  |                                                    |  |        |  | PIGNONE IN USCITA          |  |                                    |  |                                     |  |               |  |        |  | FLANGIA DEL MOTORE |  |                           |  |                                           |  |          |  |        |  |
|                         |  | richiesta         |  |                                      |  | misurata                                           |  |        |  |                            |  | richiesta                          |  |                                     |  | misurata      |  |        |  |                    |  | richiesta                 |  |                                           |  | misurata |  |        |  |
|                         |  |                   |  |                                      |  | M6360                                              |  |        |  |                            |  |                                    |  |                                     |  | O2001         |  |        |  |                    |  |                           |  |                                           |  |          |  |        |  |
|                         |  | E1                |  | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |  | µm                                                 |  | 254.99 |  | Scostamento (su 3 denti)   |  |                                    |  |                                     |  |               |  |        |  | Ø                  |  | B                         |  | 180G6 <sup>+0,039</sup> <sub>+0,014</sub> |  | µm       |  | 180.03 |  |
|                         |  | E2                |  | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |  | µm                                                 |  | 254.98 |  |                            |  | G1                                 |  | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |  | Cmm           |  | 39.23  |  | Ø                  |  | C                         |  | 38F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub>   |  | µm       |  | 38.035 |  |
|                         |  | n x H<br>on PCD J |  | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280               |  | Cr                                                 |  | OK     |  |                            |  | ↗                                  |  | g1                                  |  | 0,022         |  | Di     |  |                    |  | D                         |  | 8                                         |  | Cr       |  | 8.5    |  |
| Cr                      |  |                   |  |                                      |  |                                                    |  |        |  |                            |  |                                    |  |                                     |  | Ø             |  | S1     |  | 215                |  | Cr                        |  | 215                                       |  |          |  |        |  |
|                         |  | A                 |  | 328,5                                |  | µm                                                 |  | 329.39 |  | Coppia in ingresso a vuoto |  |                                    |  |                                     |  |               |  |        |  | Ø                  |  | Y1                        |  | M12                                       |  | Pg       |  | OK     |  |
|                         |  | L                 |  | 121                                  |  | µm                                                 |  | 121.07 |  |                            |  | linea 1                            |  |                                     |  | 1,3 Nm        |  |        |  |                    |  |                           |  |                                           |  |          |  |        |  |
|                         |  |                   |  |                                      |  |                                                    |  |        |  |                            |  |                                    |  |                                     |  |               |  |        |  | Livello di rumore  |  |                           |  |                                           |  |          |  |        |  |
|                         |  |                   |  |                                      |  |                                                    |  |        |  |                            |  |                                    |  | Linea                               |  | Rigidità      |  |        |  |                    |  | @1600 rpm entrata (dB(A)) |  |                                           |  | 65,5     |  |        |  |
|                         |  |                   |  |                                      |  |                                                    |  |        |  |                            |  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |  |                                     |  | 1             |  | 473,03 |  |                    |  |                           |  |                                           |  |          |  |        |  |
|                         |  |                   |  |                                      |  |                                                    |  |        |  |                            |  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |  |                                     |  | 1             |  | 1090   |  |                    |  |                           |  |                                           |  |          |  |        |  |

Date: 20/03/2017

Visa: J ONGANER

Version: A