

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE:
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.21.4.H	NUMERO DI SERIE:
RIFERIMENTO:	RX128908-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 899940

Technical drawing of the KRP2+R.21.4.H gearbox. The drawing includes a front view showing dimensions V, L, and ØE1, ØE2. A side view shows dimensions D, C, B, and 4 x Y on PCD S. A detail view shows a gear with dimensions G1 and g1. The drawing also shows the motor flange with dimensions n x H on PCD J.

General tolerance: Js13		Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge									
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE																	
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata													
				M7352						O2219						M3130													
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.98		Scostamento (su 4 denti)		Ø		B		180 ^{+0,054} _{+0,014}		µm		180.02									
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.98		G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.25		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.04			
		n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		OK		↗		g1		0,022		Di		0,005				D		8		Cr		8.08	
						Cr		OK										Ø		S1		215		Cr		215			
		V		289		µm		289.315		Coppia in ingresso a vuoto		Ø		Y1		M12		Pg		OK									
		L		94		µm		93.92		linea 1		1 Nm																	
		Ø		Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25.005																			
		Ø		Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25.005				Linea		Rigidità		@2100 rpm entrata (dB(A))		71,0									
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75																			
						Rigidità radiale (N/µm)		1		443																			

Date: 09/03/2017

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A