

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER: CS450103757
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 211543
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR: 899963
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899963

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule			Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE							GEHÄUSE							MOTORFLANSCH					
	Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert		
					M8508			L1	81	Cr	81								
	Y2	M8x16	Pg	OK		L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181.05				
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03				
	A	540,5	µm	541.175		K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.53				
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215				
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	61.13		Ø	Y1	M12	Pg	OK				
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30.23										
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Leerlaufdrehmoment									
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22		Linie 1			0,4 Nm					
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33										
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,006				Linie	Steifigkeit					
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,018		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81				
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK		N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,456		Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1023				
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,135	A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158										
⊙	r	0,1	Cmm	0,01	//	w	0,03 /A	Cmm	0,002										

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel		
					O2056	@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	67,0	
Zahnweite (über 3 Zähne)								
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.89			
	↗	g1	0,022	Di	0,02			

Datum: 20/03/2017

Von: J ONGANER

Version: A