

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER: CS450103757
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 211543
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR: 899964
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899964

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
		Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert	
				M8507				L1	81	Cr	81						
	Y2	M8x16	Pg	OK		L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.04		
	A	540,5	µm	541.36		K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.5		
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60.87		Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	29.93	Leerlaufdrehmoment							
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Linie 1		0,4 Nm					
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	Steifigkeit							
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33			Linie					
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,006	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	574,81				
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK		N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,444	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1030				
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,135	A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,002								
⊙	r	0,1	Cmm	0,015	//	w	0,03	/A	Cmm	0							

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
O2043				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	68,0
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.895	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Datum: 21/03/2017

Von: J ONGANER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr