

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	MECOF	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX129016-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)	
REMARQUES SPECIFIQUES:	

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.	
Date: 29/03/2017	
Version: A	

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 899980

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge					
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR												
demandée						mesurée		demandée						mesurée		demandée				mesurée				
						M7719								O1983										
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254.985		Cote sur 3 dents								Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm	180.03			
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	255				G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,235				Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38.03	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	OK		↗		g1		0,022		Di	0,01				D	8		Cr	8.48		
				Cr									Ø			S1	215		Cr	215				
		A	328,5		µm	329.45		Couple d'entrée à vide								Ø	Y1	M12		Pg	OK			
		L	121		µm	120.93		Ligne 1				1 Nm												
												Niveau de bruit												
								Ligne		Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				63,0								
		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)				1		473,03																
		Rigidité radiale (N/µm)				1		911																