

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

1/2

CLIENT: MECOF

REF. COMMANDE CLIENT:

DISTRIBUTEUR: ANDANTEX S.r.l

COMMANDE INTERIEURE: 211554

DESIGNATION: KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DE SERIE: 899981

REFERENCE: RX129016-12

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-13

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

General tolerance: Js13

Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CARTER				PIGNON SORTIE				BRIDE MOTEUR							
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée					
		M7724				O1999									
E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,99	Cote sur 3 dents				Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	μm	180,03			
E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	249,99	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,03			
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,47			
A	328,5	μm	329,28	Couple d'entrée à vide				Ø	S1	215	Cr	215			
L	121	μm	121	Ligne 1				1,4 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	OK		
								Niveau de bruit							
								@1600 rpm en entrée (dB(A))				65,0			
								Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)				1		473,03	
								Rigidité radiale (N/μm)				1		944	

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

General tolerance: Js13

Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CARTER				PIGNON SORTIE				BRIDE MOTEUR							
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée					
		M7724				O1999									
E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,99	Cote sur 3 dents				Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	μm	180,03			
E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	249,99	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,03			
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,47			
A	328,5	μm	329,28	Couple d'entrée à vide				Ø	S1	215	Cr	215			
L	121	μm	121	Ligne 1				1,4 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	OK		
								Niveau de bruit							
								@1600 rpm en entrée (dB(A))				65,0			
								Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)				1		473,03	
								Rigidité radiale (N/μm)				1		944	

Date: 29/03/2017

Visa: J ONGANER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr