

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	MECOF	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX129016-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 899985

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge										
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR												
		demandée			mesurée					demandée			mesurée					demandée			mesurée											
					M7716								O2002																			
		E1			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.99		Cote sur 3 dents						Ø		B		180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm		180.03							
		E2			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.99				G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,23		Ø		C		38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.04			
		n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		OK				↗		g1		0,022		Di		0,02				D		8		Cr		8.47	
							Cr		OK								Ø		S1		215		Cr		215							
		A			328,5		µm		329.49		Couple d'entrée à vide						Ø		Y1		M12		Pg		OK							
		L			121		µm		120.89				Ligne 1			1 Nm																
																				Niveau de bruit												
																				Ligne		Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				65,0				
																						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1		473,03						
																						Rigidité radiale (N/µm)		1		903						

Date: 29/03/2017

Visa: J ONGANER

Version: A