

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	IBARMIA	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 211432
DESIGNATION:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900007
REFERENCE:	RX131478-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900007

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
CARTER										CARTER						BRIDE MOTEUR						
		demandée			mesurée				demandée		mesurée				demandée			mesurée				
					M7006				L1		60		Cr		60							
	Y2	M6x12		Pg	OK				L2	60		Cr		60			Ø	B	115		µm	114.92
Ø	S2	165	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165				J	130		Cr		130			Ø	C	35	^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.05
	A	332		µm	333				K	11		Cr		11				D	8		Cr	8.5
	E	240		Cr	240			2 x 4Ø	Y4	M6x12		Pg		OK			Ø	S1	200	Cr	200	
	O	15		Cr	15				F1	40		Cr		39.9			Ø	Y1	M12		Pg	OK
	P1	30		Cr	30				F2	24		Cr		24.36								
	P2	30		Cr	30			2 x 1Ø	Y7	10		µm		10		Couple d'entrée à vide						
	P3	30		Cr	30			2 x 4Ø	Y6	15,5		µm		15.5			Ligne 1			0,5 Nm		
	P4	30		Cr	30			2 x 5Ø	Y5	24		µm		24.5								
	T	14		Cr	14				M H6	10	^{+0,009} ₀	Cmm	10,007					Ligne	Rigidité			
	U	26		Cr	26			⊥	m	0,05		Cmm	0,044		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75				
2 x 1Ø	Y3	M6x12		Pg	OK				N	55	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,004		Rigidité radiale (N/µm)		1	481				
	R	186	^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,186		A		W	110	^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,004									
⊙	r	0,1		Cmm	0,012			//	w	0,03	/A	Cmm	0,006									

PIGNON SORTIE				Niveau de bruit	
O2939				@2100 rpm en entrée (dB(A))	66,0
Cote sur 4 dents					
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	
↗	g1	0,022	Di	0,005	

Date: 06/04/2017 Visa: J ONGANER

Version: A