


KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	REIFENHAUSER	REF. COMMANDE CLIENT: CS450105014
DISTRIBUTEUR:	REDEX GmbH	COMMANDE INTERIEURE: 211592
DESIGNATION:	KRP1+M.91.3.H.22/32	NUMERO DE SERIE: 900028
REFERENCE:	RX129833-33	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128707-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900028
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR						
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée		
				A616						O2183								
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.99	Cote sur 3 dents						Ø	B	111	µm	111.1		
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.98		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	Ø	C	24 ^{+0,041} _{+0,02}	µm	24.04			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	OK		↗	g1	0,021	Di	0,01		D	8	Cr	8.67			
			Cr								Ø	S1	130	Cr	130			
		A	219,5	µm	220.07	Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M8	Pg	OK		
		L	71	µm	70.81	Ligne 1						0,5 Nm						
												Niveau de bruit						
										Ligne	Rigidité	@2600 rpm en entrée (dB(A))						63,0
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39									
						Rigidité radiale (N/µm)		1	380									