

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	FPT	REF. COMMANDE CLIENT: 769
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE: 211368
DESIGNATION:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900048
REFERENCE:	RX129016-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900048

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR						
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée		
				M7708						O2402								
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.975	Cote sur 3 dents						Ø	B	181	µm	181		
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.025			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8.57			
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215			
		A	328,5	µm	329.46	Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M12	Pg	OK		
		L	121	µm	120.985	Ligne 1		1,5 Nm										
												Niveau de bruit						
										Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(A))		61,5				
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	473,03									
						Rigidité radiale (N/µm)		1	959									

Date: 28/04/2017

Visa: J ONGANER

Version: A