

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	IBARMIA	REF. COMMANDE CLIENT: 009221/70985
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 211598
DESIGNATION:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900055
REFERENCE:	RX131478-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900055

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR							
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée			
				M8690				L1		60		Cr		60					
	Y2	M6x12	Pg	OK				L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165				J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04		
	A	332	µm	332.74				K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.55		
	E	240	Cr	240		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215		
	O	15	Cr	15				F1	40	Cr	40.24		Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	P1	30	Cr	30				F2	24	Cr	24.5								
	P2	30	Cr	30		2 x 1Ø	Y7	10	µm	10		Couple d'entrée à vide							
	P3	30	Cr	30		2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5		Ligne 1				0,8 Nm			
	P4	30	Cr	30		2 x 5Ø	Y5	24	µm	24.5									
	T	14	Cr	14			M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,009				Ligne	Rigidité				
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,026		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75				
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,013									
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,184		A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,006		Rigidité radiale (N/µm)		1	531				
⊙	r	0,1	Cmm	0,013		//	w	0,03 /A	Cmm	0,007									

PIGNON SORTIE						Niveau de bruit	
					O2207	@2100 rpm en entrée (dB(A))	61,0
Cote sur 4 dents							
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		
	↗	g1	0,022	Di	0,01		

Date: 05/05/2017 Visa: J ONGANER

Version: A