

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	IBARMIA	REF. COMMANDE CLIENT: 009221/70985
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 211598
DESIGNATION:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900056
REFERENCE:	RX131478-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900056

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR					
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée	
				M2478				L1		60		Cr		60			
	Y2	M6x12	Pg	OK				L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165				J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04
	A	332	µm	332.8				K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.69
	E	240	Cr	240		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15				F1	40	Cr	40.3		Ø	Y1	M12	Pg	OK
	P1	30	Cr	30				F2	24	Cr	24.8	Couple d'entrée à vide					
	P2	30	Cr	30		2 x 1Ø	Y7	10	µm	10							
	P3	30	Cr	30		2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15.5		Ligne 1				0,8 Nm	
	P4	30	Cr	30		2 x 5Ø	Y5	24	µm	24.6							
	T	14	Cr	14			M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,003							
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,031	Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,967							
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,192		A		W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,008	Rigidité radiale (N/µm)		1	538		
⊙	r	0,1	Cmm	0,088		//	w	0,03	/A	Cmm	0,001						

PIGNON SORTIE				Niveau de bruit	
O2199				@2100 rpm en entrée (dB(A))	65,5
Cote sur 4 dents					
	G1	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25
↗	g1	0,022		Di	0,01

Date: 05/05/2017

Visa: J ONGANER

Version: A