

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	JOBS	REF. COMMANDE CLIENT: 010160
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE: 211638
DESIGNATION:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900057
REFERENCE:	RX128907-11	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900057

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR									
		demandée				mesurée				demandée				mesurée				demandée				mesurée							
						M7356								O2214															
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.98		Cote sur 4 dents								Ø		B		181		µm		180.94			
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.98				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.25		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.025	
		n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		OK				↗ g1		0,022		Di		0,02				D		8		Cr		8.55	
Cr														Ø		S1		215		Cr		215							
		A		288		µm		289		Couple d'entrée à vide								Ø		Y1		M12		Pg		OK			
		L		94		µm		93.81		Ligne 1				0,4 Nm															
																				Niveau de bruit									
														Ligne		Rigidité		@2100 rpm en entrée (dB(A))				65,5							
												Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)				1		243,75											
												Rigidité radiale (N/µm)				1		505											