

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	JOBS	REF. COMMANDE CLIENT: 010160
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE: 211638
DESIGNATION:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900060
REFERENCE:	RX128907-11	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900060

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR						
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée		
				M7358						O2355								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Cote sur 4 dents						Ø	B	181	µm	181		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.025			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.54			
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215			
		A	288	µm	288.96	Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M12	Pg	OK		
		L	94	µm	93.99			Ligne 1		0,4 Nm								
												Niveau de bruit						
								Ligne	Rigidité		@2100 rpm en entrée (dB(A))		59,5					
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidité radiale (N/µm)		1	489									

Date: 05/05/2017

Visa: J ONGANER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr