

| KRPX                     |                      | Page                                      |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Fiche d'identité produit | RX183-007-D          | 1/2                                       |
| CLIENT:                  | MECOF                | REF. COMMANDE CLIENT: 51                  |
| DISTRIBUTEUR:            | ANDANTEX S.r.l       | COMMANDE INTERIEURE: 211554               |
| DESIGNATION:             | KRPX3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DE SERIE: 900133                   |
| REFERENCE:               | RX131507-12          | REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-13 |

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

| KRPX                                  |             | Page       |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Fiche d'identité produit              | RX183-007-D | 2/2        |
| INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: |             | SN: 900133 |
|                                       |             |            |

|                         |    |                              |                          |                                                    |         |        |            |      |                                  |               |         |              |                                      |         |          |            |      |         |                                    |    |        |
|-------------------------|----|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|------------|------|----------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------------------------------|---------|----------|------------|------|---------|------------------------------------|----|--------|
| General tolerance: Js13 |    |                              | Cmm                      | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |         | µm     | Micrometer |      | Cr                               | Calliper rule |         | Di           | Dial indicator                       |         | Pg       | Plug gauge |      |         |                                    |    |        |
| CARTER                  |    |                              |                          |                                                    |         | CARTER |            |      |                                  |               |         | BRIDE MOTEUR |                                      |         |          |            |      |         |                                    |    |        |
|                         |    | demandée                     |                          |                                                    | mesurée |        |            |      | demandée                         |               | mesurée |              |                                      |         | demandée |            |      | mesurée |                                    |    |        |
|                         |    |                              |                          |                                                    | A1936   |        |            |      | L1                               |               | 75      |              | Cr                                   |         | 75       |            |      |         |                                    |    |        |
|                         | Y2 | M8x15                        |                          | Pg                                                 | OK      |        |            |      | L2                               | 70            |         | Cr           |                                      | 70      |          |            | Ø    | B       | 180G6 <sup>+0,039<br/>+0,014</sup> | µm | 180.03 |
| Ø                       | S2 | 200                          | <sup>+0,1<br/>-0,1</sup> | Cr                                                 | 200     |        |            |      | J                                | 160           |         | Cr           |                                      | 160     |          |            | Ø    | C       | 38F7 <sup>+0,05<br/>+0,025</sup>   | µm | 38.03  |
|                         | A  | 389,5                        |                          | µm                                                 | 389.855 |        |            |      | K                                | 13            |         | Cr           |                                      | 13      |          |            |      | D       | 8                                  | Cr | 8.5    |
|                         | E  | 290                          |                          | Cr                                                 | 290     |        | 2 x 4Ø     | Y4   | M8x15                            | Pg            | OK      |              |                                      | Ø       | S1       | 215        | Cr   | 215     |                                    |    |        |
|                         | O  | 25                           |                          | Cr                                                 | 25      |        |            | F1   | 50                               | Cr            | 50      |              |                                      | Ø       | Y1       | M12        | Pg   | OK      |                                    |    |        |
|                         | P1 | 35                           |                          | Cr                                                 | 35      |        |            | F2   | 25                               | Cr            | 24.5    |              |                                      |         |          |            |      |         |                                    |    |        |
|                         | P2 | 35                           |                          | Cr                                                 | 35      |        | 2 x 1Ø     | Y7   | 12                               | µm            | 12      |              | Couple d'entrée à vide               |         |          |            |      |         |                                    |    |        |
|                         | P3 | 35                           |                          | Cr                                                 | 35      |        | 2 x 4Ø     | Y6   | 17,5                             | µm            | 17.5    |              |                                      | Ligne 1 |          |            | 1 Nm |         |                                    |    |        |
|                         | P4 | 35                           |                          | Cr                                                 | 35      |        | 2 x 5Ø     | Y5   | 26                               | µm            | 26      |              |                                      |         |          |            |      |         |                                    |    |        |
|                         | T  | 17                           |                          | Cr                                                 | 17      |        |            | M H6 | 12 <sup>+0,011<br/>0</sup>       | Cmm           | 12,002  |              |                                      |         | Ligne    | Rigidité   |      |         |                                    |    |        |
|                         | U  | 32                           |                          | Cr                                                 | 32      |        | ⊥          | m    | 0,05                             | Cmm           | 0,015   |              | Rigidité torsionnelle<br>(Nm/arcmin) |         | 1        | 473,03     |      |         |                                    |    |        |
| 2 x 1Ø                  | Y3 | M8x15                        | Pg                       | OK                                                 |         |        |            | N    | 71,5 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup>    | Cmm           | 71,513  |              | Rigidité radiale<br>(N/µm)           |         | 1        | 973        |      |         |                                    |    |        |
|                         | R  | 226 <sup>+0,2<br/>+0,1</sup> | Cmm                      | 226,154                                            |         | A      |            | W    | 135 <sup>+0,035<br/>-0,035</sup> | Cmm           | 135,011 |              |                                      |         |          |            |      |         |                                    |    |        |
| ⊙                       | r  | 0,1                          | Cmm                      | 0,007                                              |         | //     | w          | 0,03 | /A                               | Cmm           | 0,005   |              |                                      |         |          |            |      |         |                                    |    |        |

|                  |    |                                        |     |                             |      |
|------------------|----|----------------------------------------|-----|-----------------------------|------|
| PIGNON SORTIE    |    |                                        |     | Niveau de bruit             |      |
| O2399            |    |                                        |     | @1600 rpm en entrée (dB(A)) | 66,0 |
| Cote sur 3 dents |    |                                        |     |                             |      |
|                  | G1 | 39,25 <sup>0</sup><br><sup>-0,03</sup> | Cmm | 39.23                       |      |
| ↗                | g1 | 0,022                                  | Di  | 0,01                        |      |

Date: 31/05/2017      Visa: J ONGANER

Version: A