

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	MECOF	REF. COMMANDE CLIENT: 51
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE: 211554
DESIGNATION:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900134
REFERENCE:	RX131507-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-13

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900134

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR										
		demandée			mesurée				demandée		mesurée				demandée			mesurée				
					A560				L1		75		Cr		75							
	Y2	M8x15		Pg	OK			L2	70		Cr		70			Ø	B	180G6 ^{+0,039 +0,014}	µm	180.03		
Ø	S2	200	^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160		Cr		160			Ø	C	38F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03		
	A	389,5		µm	389.82			K	13		Cr		13				D	8		Cr	8.49	
	E	290		Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15		Pg	OK			Ø	S1	215		Cr	215		
	O	25		Cr	25			F1	50		Cr	50			Ø	Y1	M12		Pg	OK		
	P1	35		Cr	35			F2	25		Cr	24.47										
	P2	35		Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12		µm	12		Couple d'entrée à vide								
	P3	35		Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5		µm	17.5			Ligne 1			1 Nm				
	P4	35		Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26		µm	26										
	T	17		Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}		Cmm	12,001				Ligne	Rigidité					
	U	32		Cr	32		⊥	m	0,05		Cmm	0,011		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	473,03					
2 x 1Ø	Y3	M8x15		Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}		Cmm	71,506		Rigidité radiale (N/µm)		1	946					
	R	226	^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,153		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}		Cmm	135,006										
⊙	r	0,1		Cmm	0,007		//	w	0,03 /A		Cmm	0,004										

PIGNON SORTIE				Niveau de bruit	
O2393				@1600 rpm en entrée (dB(A))	63,0
Cote sur 3 dents					
	G1	39,25 ⁰ ^{-0,03}	Cmm	39,235	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 31/05/2017 Visa: J ONGANER

Version: A