

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	PROMAC	REF. COMMANDE CLIENT: 133 186
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE: 211647
DESIGNATION:	KRPX1+M.10.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900141
REFERENCE:	RX132765-03	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129461-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900141

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR								
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée				
				A1358				L1		51		Cr		51						
	Y2	M6x12	Pg	OK			L2	48	Cr	48			Ø	B	131	µm	130.96			
Ø	S2	120	^{+0,1} -0,1	Cr	120			J	105	Cr	105			Ø	C	32	^{+0,05} ^{+0,025} µm 32.03			
	A	236	µm	236.82			K	11	Cr	11				D	5	Cr	5.52			
	E	175	Cr	175		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK			Ø	S1	165	Cr	165			
	O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40.1			Ø	Y1	M10	Pg	OK			
	P1	24	Cr	24			F2	24	Cr	23.27										
	P2	24	Cr	24		2 x 1Ø	Y7	10	µm	10		Couple d'entrée à vide								
	P3	24	Cr	24		2 x 4Ø	Y6	11	µm	11			Ligne 1			0,6 Nm				
	P4	24	Cr	24		2 x 5Ø	Y5	18	µm	18										
	T	14	Cr	14			M H6	8	^{+0,009} 0	Cmm	8,005				Ligne	Rigidité				
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,028		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1		81,39				
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	47	^{+0,1} -0,1	Cmm	47,006									
	R	135	^{+0,2} ^{+0,1}	Cmm	135,163		A		W	80	^{+0,02} -0,02	Cmm	80,008		Rigidité radiale (N/µm)		1		357	
⊙	r	0,1	Cmm	0,01		//	w	0,03	/A	Cmm	0,001									

PIGNON SORTIE				Niveau de bruit	
				@1600 rpm en entrée (dB(A))	62,0
Cote sur 3 dents					
	G1	23,28	⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27
↗	g1	0,021		Di	0,01

Date: 01/06/2017 Visa: J ONGANER

Version: A