

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	PROMAC	REF. COMMANDE CLIENT: 133 186
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE: 211647
DESIGNATION:	KRPX1+M.10.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900143
REFERENCE:	RX132765-03	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129461-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900143

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
CARTER								CARTER						BRIDE MOTEUR							
		demandée			mesurée				demandée		mesurée				demandée			mesurée			
					A1360				L1		51		Cr		51						
	Y2	M6x12		Pg	OK			L2	48		Cr		48			Ø	B	131		µm	130.9
Ø	S2	120	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	120			J	105		Cr		105			Ø	C	32	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.03
	A	236		µm	236.81			K	11		Cr		11				D	5		Cr	5.5
	E	175		Cr	175		2 x 4Ø	Y4	M6x12		Pg	OK			Ø	S1	165		Cr	165	
	O	15		Cr	15			F1	40		Cr		40.05			Ø	Y1	M10		Pg	OK
	P1	24		Cr	24			F2	24		Cr		23.24								
	P2	24		Cr	24		2 x 1Ø	Y7	10		µm	10		Couple d'entrée à vide							
	P3	24		Cr	24		2 x 4Ø	Y6	11		µm	11			Ligne 1			0,5 Nm			
	P4	24		Cr	24		2 x 5Ø	Y5	18		µm	18									
	T	14		Cr	14			M H6	8 ^{+0,009} ₀		Cmm	8,003				Ligne	Rigidité				
	U	26		Cr	26		⊥	m	0,05		Cmm	0,004		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39				
2 x 1Ø	Y3	M6x12		Pg	OK			N	47 ^{+0,1} _{-0,1}		Cmm	47,032		Rigidité radiale (N/µm)		1	356				
	R	135	^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	135,163		A	W	80 ^{+0,02} _{-0,02}		Cmm	80,008									
⊙	r	0,1		Cmm	0,014		//	w	0,03		/A	Cmm	0,004								

PIGNON SORTIE				Niveau de bruit	
				@1600 rpm en entrée (dB(A))	67,0
Cote sur 3 dents					
	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	
↗	g1	0,021	Di	0,01	

Date: 01/06/2017

Visa: J ONGANER

Version: A