

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	PROMAC	REF. COMMANDE CLIENT: 133 186
DISTRIBUTEUR:	ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE: 211647
DESIGNATION:	KRPX1+M.10.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900145
REFERENCE:	RX132765-03	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129461-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900145

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR					
		demandée		mesurée				demandée		mesurée				demandée		mesurée	
				A1357				L1		51		Cr		51			
	Y2	M6x12	Pg	OK			L2	48	Cr	48			Ø	B	131	µm	130.88
Ø	S2	120 ^{+0,1 -0,1}	Cr	120			J	105	Cr	105			Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32.03
	A	236	µm	236.75			K	11	Cr	11				D	5	Cr	5.53
	E	175	Cr	175		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK			Ø	S1	165	Cr	165
	O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40.05			Ø	Y1	M10	Pg	OK
	P1	24	Cr	24			F2	24	Cr	23.24							
	P2	24	Cr	24		2 x 1Ø	Y7	10	µm	10		Couple d'entrée à vide					
	P3	24	Cr	24		2 x 4Ø	Y6	11	µm	11			Ligne 1			0,5 Nm	
	P4	24	Cr	24		2 x 5Ø	Y5	18	µm	18							
	T	14	Cr	14			M H6	8 ^{+0,009 0}	Cmm	8,003					Ligne	Rigidité	
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,026		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)			1	81,39	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	47 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	46,945		Rigidité radiale (N/µm)			1	384	
	R	135 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	135,164		A	W	80 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	80,008							
⊙	r	0,1	Cmm	0,006		//	w	0,03	/A	Cmm	0,003						

PIGNON SORTIE				Niveau de bruit	
				@1600 rpm en entrée (dB(A))	63,5
Cote sur 3 dents					
	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	
↗	g1	0,021	Di	0,01	

Date: 01/06/2017

Visa: J ONGANER

Version: A