

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	1/2
CLIENT:	IBARMIA	REF. COMMANDE CLIENT: 009221/71075
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 211621
DESIGNATION:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900157
REFERENCE:	RX131478-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRPX (182/010)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRPX		Page
Fiche d'identité produit	RX183-007-D	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900157

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CARTER					CARTER					BRIDE MOTEUR												
demandée					mesurée		demandée					mesurée		demandée				mesurée				
					M8689							L1		60		Cr	60					
	Y2	M6x12	Pg	OK			L2		60		Cr	60			Ø	B	181	μm	181			
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165			J		130		Cr	130			Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38.025			
	A	332	μm	332.84			K		11		Cr	11				D	8	Cr	8.5			
	E	240	Cr	240		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215					
	O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40.07			Ø	Y1	M12	Pg	OK					
	P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24.4												
	P2	30	Cr	30		2 x 1Ø	Y7	10	μm	10		Couple d'entrée à vide										
	P3	30	Cr	30		2 x 4Ø	Y6	15,5	μm	15.5			Ligne 1				0,6 Nm					
	P4	30	Cr	30		2 x 5Ø	Y5	24	μm	24.5												
	T	14	Cr	14			M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,009					Ligne	Rigidité						
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	Cmm	0,03		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)			1	243,75						
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,013												
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,183		A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,008		Rigidité radiale (N/μm)			1	400						
⊙	r	0,1	Cmm	0,017		//	w	0,03	/A	Cmm	0,002											

PIGNON SORTIE					Niveau de bruit		
				O2334	@2100 rpm en entrée (dB(A))	64,5	
Cote sur 4 dents							
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm			44.255
		g1	0,022	Di			0,01

Date: 18/05/2017 Visa: J ONGANER

Version: A