

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

1/2

CLIENT: REIFENHAUSER

REF. COMMANDE CLIENT: CS450107036

DISTRIBUTEUR: REDEX GmbH

COMMANDE INTERIEURE: 211669

DESIGNATION: KRP2+M.91.3.H.28/38

NUMERO DE SERIE: 900159

REFERENCE: RX128907-33

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129461-01

Page

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 900159

Technical drawing of the KRP2+M.91.3.H.28/38 motor assembly. The drawing shows a cross-section of the motor with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, A , L , D , and $n \times H$ on PCD J. A detail view of the gear shows a profile with a tolerance of $g1$. The drawing also indicates '4 x Y on PCD S'.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER

		demandée		mesurée	
				M8012	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.98	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.98	
	n x H on PCD J	12 $\phi 9$ on PCD 233	Cr	OK	
	A	273	μm	273.96	
	L	94	μm	94.03	

PIGNON SORTIE

		demandée		mesurée	
				O2319	
		Cote sur 4 dents			
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	
	g1	0,022	Di	0,01	
		Couple d'entrée à vide			
	Ligne 1			0,2 Nm	

BRIDE MOTEUR

		demandée		mesurée	
ϕ	B	131	μm	130.95	
ϕ	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	32.03	
ϕ	D	5	Cr	5.55	
ϕ	S1	165	Cr	165	
ϕ	Y1	M10	Pg	OK	

Niveau de bruit

		@2100 rpm en entrée (dB(A))	
			60,0

Rigidité

		Rigidité	
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1		243,75
Rigidité radiale (N/ μm)	1		453

REMARQUES SPECIFIQUES:

Date: 22/05/2017

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr