

|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| KRP                                                                                                                                                    |  |                                                                    |  | Page                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                                       |  |
| Scheda di prestazione                                                                                                                                  |  | RX183-006-A                                                        |  | 1/2                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                       |  |
| CLIENTE: FAGIMA                                                                                                                                        |  | RIF. ORDINE CLIENTE: 132 FAGIMA                                    |  | INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 900307                                                                                                |  |                                                   |  |                                                       |  |
| DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l                                                                                                                           |  | ORDINE INTERNO: 211641                                             |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                       |  |
| DESIGNAZIONE: KRP2+R.21.4.H                                                                                                                            |  | NUMERO DI SERIE: 900307                                            |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                       |  |
| RIFERIMENTO: RX128908-11                                                                                                                               |  | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01                      |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                       |  |
| <p>Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)</p> <p>OSSERVAZIONE SPECIFICA:</p> <p>*Accettato secondo la deroga RX 9311</p> |  |                                                                    |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                       |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge |  |                                                   |  |                                                       |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | CASSA ESTERNA                                                                                                                              |  | PIGNONE IN USCITA                                 |  | FLANGIA DEL MOTORE                                    |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | richiesta misurata                                                                                                                         |  | richiesta misurata                                |  | richiesta misurata                                    |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | A3090                                                                                                                                      |  | N66                                               |  | A1354                                                 |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | E1 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> μm 211.97                                                                                          |  | Scostamento (su 4 denti)                          |  | Ø B 180 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> μm 180.03 |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | E2 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> μm 199.98                                                                                          |  | G1 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm 44,255 |  | Ø C 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> μm 38.05    |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | n x H 12 Ø9 on PCD 233 Cr OK                                                                                                               |  | g1 0,022 Di 0,005                                 |  | D 8 Cr 8.1                                            |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | V 289 μm 289.37                                                                                                                            |  | Coppia in ingresso a vuoto                        |  | Ø S1 215 Cr 215                                       |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | L 94 μm 93.93                                                                                                                              |  | linea 1 0,7 Nm                                    |  | Ø Y1 M12 Pg OK                                        |  |
| Ø Q1 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> μm 25.009                                                                                                  |  |                                                                    |  | Livello di rumore                                                                                                                          |  |                                                   |  |                                                       |  |
| Ø Q2 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> μm 25.009                                                                                                  |  |                                                                    |  | @2100 rpm entrata (dB(A)) 72 *                                                                                                             |  |                                                   |  |                                                       |  |
|                                                                                                                                                        |  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 243,75                           |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                       |  |
|                                                                                                                                                        |  | Rigidità radiale (N/μm) 1 472                                      |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                       |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | Date: 21/06/2017 Visa: J ONGANER                                                                                                           |  |                                                   |  |                                                       |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | Version: A                                                                                                                                 |  |                                                   |  |                                                       |  |
| Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo                                                                                       |  |                                                                    |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                       |  |
| REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr                                                                                                            |  | Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr |  | REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr                                                                                                |  |                                                   |  |                                                       |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr                                                                         |  |                                                   |  |                                                       |  |