

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 123586 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211801
DESIGNACIÓN:	KRP2R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 900347
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:
*Aceptado de acuerdo con la excepción RX9399

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 900347

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR				
		requerida		real				requerida		real				requerida		real		
				A3084						O2553						M8519		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.03		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.97		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8.09			
			Cr									Ø	S1	215	Cr	215		
	V	289	µm	289.38	Par entrada sin carga							Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	L	94	µm	93.96	Línea 1							1 Nm						
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005								Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005						Línea	Rigidez	@2100 rpm entrada (dB(A))		72,5 *				
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75										
					Rigidez radial (N/µm)		1	427										

Fecha: 20/07/2017

Revisado: J ONGANER

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr