

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 123586 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211801
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 900348
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:
*Aceptado de acuerdo con la excepción RX9414

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 900348

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			μm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR						
		requerida			real				requerida			real				requerida			real	
					A3071							O2564								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes							Ø	B	180	^{+0,054} _{+0,014}	μm			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	μm					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK									D	8	Cr					
			Cr									Ø	S1	215	Cr					
		V	289	μm	289.4	Par entrada sin carga							Ø	Y1	M12	Pg				
		L	94	μm	94.02	Línea 1							0,5 Nm							
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	μm	25.009								Nivel sonoro							
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	μm	25.009				Línea	Rigidez		@2100 rpm entrada (dB(A))			71 *					
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidez radial (N/μm)		1	473											

Fecha: 01/08/2017 Revisado: J ONGANER

Versión: A