

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | FPT                 | RIF. ORDINE CLIENTE: 594 FPT                  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 211168                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2+M.21.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 900353                       |
| RIFERIMENTO:          | RX128907-11         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

| KRP                              |             | Page |
|----------------------------------|-------------|------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2  |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: | SN: 900353  |      |
|                                  |             |      |

|                         |  |                   |  |                                      |          |                                                    |  |        |           |                            |  |                                    |  |                                     |        |                   |           |                |  |                           |  |            |  |                                       |  |    |  |       |  |      |  |
|-------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--|--------|-----------|----------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------|-------------------|-----------|----------------|--|---------------------------|--|------------|--|---------------------------------------|--|----|--|-------|--|------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                   |  | Cmm                                  |          | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |  | µm     |           | Micrometer                 |  | Cr                                 |  | Calliper rule                       |        | Di                |           | Dial indicator |  | Pg                        |  | Plug gauge |  |                                       |  |    |  |       |  |      |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                   |  |                                      |          | PIGNONE IN USCITA                                  |  |        |           |                            |  | FLANGIA DEL MOTORE                 |  |                                     |        |                   |           |                |  |                           |  |            |  |                                       |  |    |  |       |  |      |  |
|                         |  | richiesta         |  |                                      | misurata |                                                    |  |        | richiesta |                            |  | misurata                           |  |                                     |        |                   | richiesta |                |  | misurata                  |  |            |  |                                       |  |    |  |       |  |      |  |
|                         |  |                   |  |                                      | A3076    |                                                    |  |        |           |                            |  | N50                                |  |                                     |        |                   |           |                |  |                           |  |            |  |                                       |  |    |  |       |  |      |  |
|                         |  | E1                |  | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> |          | µm                                                 |  | 211.98 |           | Scostamento (su 4 denti)   |  |                                    |  |                                     |        | Ø                 |           | B              |  | 181                       |  | µm         |  | 181                                   |  |    |  |       |  |      |  |
|                         |  | E2                |  | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> |          | µm                                                 |  | 199.98 |           |                            |  | G1                                 |  | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |        | Cmm               |           | 44,255         |  | Ø                         |  | C          |  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> |  | µm |  | 38.03 |  |      |  |
|                         |  | n x H<br>on PCD J |  | 12 Ø9 on<br>PCD 233                  |          | Cr                                                 |  | OK     |           |                            |  | ↗                                  |  | g1                                  |        | 0,022             |           | Di             |  | 0,005                     |  |            |  | D                                     |  | 8  |  | Cr    |  | 8.54 |  |
|                         |  |                   |  |                                      |          |                                                    |  |        |           |                            |  |                                    |  |                                     |        |                   |           |                |  |                           |  |            |  |                                       |  |    |  |       |  |      |  |
|                         |  | A                 |  | 288                                  |          | µm                                                 |  | 289.04 |           | Coppia in ingresso a vuoto |  |                                    |  |                                     |        | Ø                 |           | Y1             |  | M12                       |  | Pg         |  | OK                                    |  |    |  |       |  |      |  |
|                         |  | L                 |  | 94                                   |          | µm                                                 |  | 93.93  |           |                            |  | linea 1                            |  |                                     | 0,5 Nm |                   |           |                |  |                           |  |            |  |                                       |  |    |  |       |  |      |  |
|                         |  |                   |  |                                      |          |                                                    |  |        |           |                            |  |                                    |  |                                     |        | Livello di rumore |           |                |  |                           |  |            |  |                                       |  |    |  |       |  |      |  |
|                         |  |                   |  |                                      |          |                                                    |  |        |           |                            |  |                                    |  | Linea                               |        | Rigidità          |           |                |  | @2100 rpm entrata (dB(A)) |  |            |  | 64,0                                  |  |    |  |       |  |      |  |
|                         |  |                   |  |                                      |          |                                                    |  |        |           |                            |  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |  | 1                                   |        | 243,75            |           |                |  |                           |  |            |  |                                       |  |    |  |       |  |      |  |
|                         |  |                   |  |                                      |          |                                                    |  |        |           |                            |  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |  | 1                                   |        | 511               |           |                |  |                           |  |            |  |                                       |  |    |  |       |  |      |  |