

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 266 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 211849
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 900368
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 900368

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE									
		richiesta			misurata				richiesta			misurata					richiesta			misurata	
					A1758							O2556									
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181	µm	181					
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8.5					
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215						
		A	288	µm	289.01	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK					
		L	94	µm	94	linea 1			0,3 Nm												
												Livello di rumore									
								Linea	Rigidità		@2100 rpm entrata (dB(A))		67,0								
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												
						Rigidità radiale (N/µm)		1	457												