

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	LUCAS FRANCE SAS	REF. COMMANDE CLIENT: 72542 LUCAS
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 211750
DESIGNATION:	KRP2+R.31.4.S	NUMERO DE SERIE: 900376
REFERENCE:	RX129235-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129627-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:
* Accepté suivant dérogation RX9377

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 900376

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge					
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR									
		demandée				mesurée				demandée				mesurée				demandée				mesurée							
						A3088								O2453								A1394							
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.98		Cote sur 4 dents										Ø		B		114,3 ^{+0,047} _{+0,012}		µm		114.33	
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.985				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.25		Ø		C		35 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		35.05	
		n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		OK				↗ g1		0,022		Di		0,01				D		8		Cr		8.09	
Cr						Ø				S1						200				Cr		200							
		V		289		µm		289.4		Couple d'entrée à vide										Ø		Y1		M12		Pg		OK	
		L		94		µm		93.84				Ligne 1				1 Nm													
		Ø		Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25.009												Niveau de bruit							
		Ø		Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25.005						Ligne		Rigidité		@2100 rpm en entrée (dB(A))				75,5 *					
										Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1		243,75															
										Rigidité radiale (N/µm)		1		394															

Date: 25/07/2017

Version: A

Visa: J ONGANER