

DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	1/2
CLIENT:	SOMAB	REF. COMMANDE CLIENT: 109520 SOMAB
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 211844
DESIGNATION:	DRP2+R.61.4.H	NUMERO DE SERIE: 900477
REFERENCE:	RX128950-32	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129506-02

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

Couple de précharge optimal Tp:	Suivant application
Couple de précharge maximum:	6,7 Nm

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

DRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183/005-B	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900477

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
CARTER					CARTER					BRIDE MOTEUR										
demandée					mesurée		demandée					mesurée		demandée					mesurée	
					M7025							30							A3301	
	E	460	⁰ _{-0,05}	Cmm	459,974		O1	30	Cr	30			Ø	B	130	^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,04		
	G	560	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	559,994		P11	75	Cr	75			Ø	C	32	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05		
//	g	0,045		Cmm	0,009		P12	75	Cr	75				D	8		Cr	8,1		
//	t	0,045		Cmm	0,004		M	210	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209,992									
//							O2	30	Cr	30			Ø	S	165		Cr	164,98		
//	u	0,03		Cmm	0,006		P21	75	Cr	75			Ø	Y	M10		Pg	M10		
//	v	0,045		Cmm	0,002		P22	75	Cr	75										
	W	115		Cmm	115,008	Ø	T	M16	Pg	M16										
//	w	0,03		Cmm	0,001	PIGNON SORTIE														
	X	115		Cmm	115,009	Pignon 1					N308									
//	x	0,03		Cmm	0,001	Cote sur 4 dents														
	H	230	^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,016		G1	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255									
//	h	0,02		Cmm	0,007	↗	g1	0,022		Di	0,005									
	V1	298		Cmm	298,242															
	L1	85		Cmm	85,118		Pignon 2					N320								
	V2	298		Cmm	298,36	Cote sur 4 dents														
	L2	85		Cmm	85,064		G2	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25									
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,009	↗	g2	0,022		Di	0,01									
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,007	Couple d'entrée à vide														
	J1	/0		µm	0,02	Ligne					0,5 Nm		@2100 rpm en entrée (dB(A))					78,0		
	J2	/0		µm	0,025	Ligne 2					0,5 Nm									
	J3	/0		µm	0															

Date: 06/07/2017

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A