

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/010-A	1/2
CLIENTE:	GURUTZPE TURNING SOLLUTIC	REF. PEDIDO: 74629 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211855
DESIGNACIÓN:	DRPX4+M.91.4.H.35/48	NÚMERO DE SERIE: 900513
REFERENCIA :	RX130142-33	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128583-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/010-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 900513

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA										CARCASA						BRIDA MOTOR					
requerida					real		requerida					real		requerida					real		
					A713																
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,945		O1	43	Cr	43		Ø			B1	181	µm	180,949			
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	800,161		P11	100	Cr	100		Ø			C1	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
//	g	0,05		Cmm	0,035		M	288	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	287,955		D1			8	Cr	8,514			
//	t	0,05		Cmm	0,003		O2	43	Cr	43		Ø			S1	215	Cr	215			
//	u	0,035		Cmm	0,006		P21	100	Cr	100		Ø			Y1	M12	Pg	M12			
//	v	0,05		Cmm	0,002		P22	100	Cr	100											
	W	160		Cmm	159,987		Ø	T	M24	Pg	M24		Ø			B2	181	µm	180,948		
//	w	0,04		Cmm	0,006	PIÑÓN DE SALIDA							Ø			C2	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
	X	160		Cmm	159,997	Piñón 1					O2277			D2			8	Cr	8,504		
//	x	0,04		Cmm	0,007	Medida cordal entre 3 dientes							Ø			S2	215	Cr	215		
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	319,985		G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885		Ø			Y2	M12	Pg	M12		
//	h	0,02		Cmm	0,017		↗	g1	0,022	Di	0,01				Línea		Rigidez				
	A1	394,5		Cmm	395,421												1	745,99			
	L1	120		Cmm	119,922	Piñón 2					N228		Rigidez torsional (Nm/arcmin)			2		745,99			
	A2	394,5		Cmm	395,395	Medida cordal entre 3 dientes						Rigidez radial (N/µm)			1		990				
	L2	120		Cmm	119,939		G2	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88				2		1064				
	J	25		Cr	25		↗	g2	0,022	Di	0,01										
	K	25		Cr	25	Par entrada sin carga						Nivel sonoro									
						Línea 1					1 Nm		@1300 rpm entrada (dB(A))					64,0			
						Línea 2					1 Nm										

Fecha: 17/07/2017 Revisado: J ONGANER

Versión: A