

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	LOXIN 2002 SL	REF. COMMANDE CLIENT: LCPE 17-01682 LOXIN
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 211903
DESIGNATION:	KRP2+M.46.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 900516
REFERENCE:	RX128907-13	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129461-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 900516

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge									
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR													
demandée										mesurée				demandée						mesurée				demandée						mesurée			
										A1747										N313													
				E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.97		Cote sur 4 dents										Ø		B		131		µm		131			
				E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.98				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.255		Ø		C		32 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		32.03			
n x H on PCD J				12 Ø9 on PCD 233		Cr		OK				↗		g1		0,022		Di		0,005				D		5		Cr		5.5			
						Cr														Ø		S1		165		Cr		165					
				A		273		µm		274.03		Couple d'entrée à vide										Ø		Y1		M10		Pg		OK			
				L		94		µm		94		Ligne 1						0,5 Nm															
																				Niveau de bruit													
																Ligne		Rigidité		@2100 rpm en entrée (dB(A))						67,5							
																Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1		243,75													
																Rigidité radiale (N/µm)		1		534													