

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 769 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 211368
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 900528
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 900528

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata	
				M8786						N255							
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	181	µm	181	
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,02			D	8	Cr	8.5	
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215		
	A	328,5	µm	329.35	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK		
	L	121	µm	121.02			linea 1			1 Nm							
												Livello di rumore					
								Linea	Rigidità				@1600 rpm entrata (dB(A))		61,5		
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03							
							Rigidità radiale (N/µm)		1	1127							