

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 124219 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211899
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 900532
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 900532

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR								
		requerida		real				requerida		real				requerida		real				
				A1737						N312						A1351				
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.985	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.04				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.09				
										Ø	S1	215	Cr	215						
		V	289	µm	289.42	Par entrada sin carga						Ø	Y1	M12	Pg	OK				
		L	94	µm	94			Línea 1		0,7 Nm										
		Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.009							Nivel sonoro								
		Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005			Línea	Rigidez		@2100 rpm entrada (dB(A))		69,5							
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidez radial (N/µm)		1	517											

Fecha: 06/09/2017

Versión: A

Revisado: J ONGANER