

KRPX				KRPX				KRPX																																			
Pagina				Pagina				Pagina																																			
Scheda di prestazione				RX183-007-D				RX183-007-D																																			
1/2				2/2				2/2																																			
CLIENTE: PAMA RIF. ORDINE CLIENTE: 328 PAMA				INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:				SN: 900537																																			
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 211925																																											
DESIGNAZIONE: KRPX3+M.31.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 900537																																											
RIFERIMENTO: RX131507-12 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																																											
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)				General tolerance: Js13				Automatic / manual coordinate-measuring machine				μm				Micrometer				Cr				Calliper rule				Di				Dial indicator				Pg				Plug gauge			
				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																															
				richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata																			
				A1329				L1 75 Cr 75				Ø B 181 μm 181																															
				Y2 M8x15 Pg OK				L2 70 Cr 70				Ø C 38 +0,05 +0,025 μm 38.04																															
				Ø S2 200 +0,1 -0,1 Cr 200				J 160 Cr 160				Ø D 8 Cr 8.5																															
				A 389,5 μm 389.9				K 13 Cr 13				Ø S1 215 Cr 215																															
				E 290 Cr 290				2 x 4Ø Y4 M8x15 Pg OK				Ø Y1 M12 Pg OK																															
				O 25 Cr 25				F1 50 Cr 50																																			
				P1 35 Cr 35				F2 25 Cr 24.5																																			
P2 35 Cr 35				2 x 1Ø Y7 12 μm 12				Coppia in ingresso a vuoto																																			
P3 35 Cr 35				2 x 4Ø Y6 17,5 μm 17.5				linea 1 1,2 Nm																																			
P4 35 Cr 35				2 x 5Ø Y5 26 μm 26																																							
T 17 Cr 17				M H6 12 +0,011 0 Cmm 12																																							
U 32 Cr 32				⊥ m 0,05 +0,1 -0,1 Cmm 0,006				Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03																																			
2 x 1Ø Y3 M8x15 Pg OK				N 71,5 +0,035 -0,035 Cmm 71,508				Rigidità radiale (N/μm) 1 925																																			
R 226 +0,2 +0,1 Cmm 226,151 A				W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135,007																																							
⊙ r 0,1 Cmm 0,009 //				w 0,03 /A Cmm 0,001																																							