


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 124678
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211998
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 900591
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:
*Aceptado de acuerdo con la excepción RX9508

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 900591
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR						
		requerida			real				requerida			real				requerida			real	
					A1729							N613							-	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes							Ø	B		µm				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C		µm						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr						
			Cr									Ø	S1		Cr					
		V	289	µm	289.39	Par entrada sin carga							Ø	Y1		Pg				
		L	94	µm	93.97	Línea 1			0,5 Nm											
Ø		Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.009								Nivel sonoro							
Ø		Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.009				Línea	Rigidez	@2100 rpm entrada (dB(A))		71,5*							
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75											
						Rigidez radial (N/µm)		1	488											

Fecha: 03/10/2017

Versión: A

Revisado: J ONGANER