

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

309 PAMA

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

211895

DESIGNAZIONE:

DRP3+P.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

900594

RIFERIMENTO:

RX132182-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129474-03

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

900594

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:  
\*Accettato secondo la deroga RX9520

| CASSA ESTERNA |           |       |                                     | CASSA ESTERNA |         |  |                            | FLANGIA DEL MOTORE |                                     |                                   |        |                                 |                         |         |                                                |      |
|---------------|-----------|-------|-------------------------------------|---------------|---------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------|------|
| richiesta     |           |       |                                     | misurata      |         |  |                            | richiesta          |                                     |                                   |        | misurata                        |                         |         |                                                |      |
|               |           |       |                                     | A1709         |         |  |                            |                    |                                     |                                   |        | M7004                           |                         |         |                                                |      |
|               | E         | 540   | <sup>0</sup> <sub>-0,1</sub>        | Cmm           | 539,988 |  | O1                         | 35                 | Cr                                  | 35                                |        |                                 |                         |         |                                                |      |
|               | G         | 650   | <sup>+0,2</sup> <sub>-0,2</sub>     | Cmm           | 650,023 |  | P11                        | 80                 | Cr                                  | 80                                |        | Ø                               | B1                      | 180     | <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> µm 180,039 |      |
|               |           |       |                                     |               |         |  | P12                        | 80                 | Cr                                  | 80                                |        | Ø                               | C1                      | 38      | <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm 38,05    |      |
| //            | g         | 0,045 |                                     | Cmm           | 0,024   |  | M                          | 245                | <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> Cmm | 244,903                           |        |                                 | D1                      | 8       | Cr 8,09                                        |      |
| //            | t         | 0,045 |                                     | Cmm           | 0,001   |  | O2                         | 35                 | Cr                                  | 35                                |        | Ø                               | S1                      | 215     | Cr 215                                         |      |
| //            | u         | 0,035 |                                     | Cmm           | 0,004   |  | P21                        | 80                 | Cr                                  | 80                                |        | Ø                               | Y1                      | M12     | Pg M12                                         |      |
| //            | v         | 0,045 |                                     | Cmm           | 0,002   |  | P22                        | 80                 | Cr                                  | 80                                |        |                                 |                         |         | M973                                           |      |
|               | W         | 135   |                                     | Cmm           | 135,003 |  | Ø                          | T                  | M20                                 | Pg M20                            |        | Ø                               | B2                      | 180     | <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> µm 180,038 |      |
| //            | w         | 0,035 |                                     | Cmm           | 0,002   |  |                            |                    |                                     |                                   |        | Ø                               | C2                      | 38      | <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm 38,045   |      |
|               | X         | 135   |                                     | Cmm           | 135,025 |  | PIGNONE IN USCITA          |                    |                                     |                                   |        | D2                              | 8                       | Cr 8,09 |                                                |      |
| //            | x         | 0,035 |                                     | Cmm           | 0,001   |  | Pignone 1 N637             |                    |                                     |                                   |        | Ø                               | S2                      | 215     | Cr 215                                         |      |
|               | H         | 270   | <sup>+0,04</sup> <sub>-0,04</sub>   | Cmm           | 270,028 |  | Scostamento (su 3 denti)   |                    |                                     |                                   |        | Ø                               | Y2                      | M12     | Pg M12                                         |      |
| //            | h         | 0,02  |                                     | Cmm           | 0,014   |  | G1                         | 39,25              | <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm   | 39,235                            |        |                                 |                         |         |                                                |      |
|               | V1        | 357   |                                     | Cmm           | 357,057 |  | ↗                          | g1                 | 0,022                               | Di 0,02                           |        |                                 |                         |         |                                                |      |
|               | L1        | 101   |                                     | Cmm           | 101,196 |  | Pignone 2 N652             |                    |                                     |                                   |        | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |                         | 1       | 473,03                                         |      |
|               | V2        | 357   |                                     | Cmm           | 356,992 |  | Scostamento (su 3 denti)   |                    |                                     |                                   |        |                                 |                         | 2       | 473,03                                         |      |
|               | L2        | 101   |                                     | Cmm           | 101,179 |  |                            | G2                 | 39,25                               | <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm | 39,235 |                                 | Rigidità radiale (N/µm) |         | 1                                              | 1116 |
|               | Ø Q11/Q12 | 30    | <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | Cmm           | 30      |  | ↗                          | g2                 | 0,022                               | Di 0,02                           |        |                                 |                         |         | 2                                              | 979  |
|               | Ø Q21/Q22 | 30    | <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | Cmm           | 30,001  |  | Coppia in ingresso a vuoto |                    |                                     |                                   |        | Livello di rumore               |                         |         |                                                |      |
|               |           |       |                                     |               |         |  | linea 1 1,4 Nm             |                    |                                     |                                   |        | @1600 rpm entrata (dB(A))       |                         | 72,5 *  |                                                |      |
|               |           |       |                                     |               |         |  | linea 2 1,3 Nm             |                    |                                     |                                   |        |                                 |                         |         |                                                |      |

Data:

24/10/2017

Visto:

C DE MIRANDA

Versione:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr