

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FIDIA	RIF. ORDINE CLIENTE: 387 FIDIA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212015
DESIGNAZIONE:	KRP1+M.17.3.H.22/32	NUMERO DI SERIE: 900598
RIFERIMENTO:	RX129833-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128707-05

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 900598

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
		richiesta			misurata				richiesta			misurata					richiesta			misurata	
					A1724							N298									
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,985	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	131	µm	131,01					
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,98			G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05					
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on		↗	g1	0,021	Di	0,015			D	8	Cr	8,53					
			Cr	PCD 168							Ø	S1	165	Cr	165						
		A	219,5	µm	220,09	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M10	Pg	M10					
		L	71	µm	70,86	linea 1			0,3 Nm												
												Livello di rumore									
										Linea	Rigidità		@2600 rpm entrata (dB(A))			66,0					
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39												
						Rigidità radiale (N/µm)		1	350												