

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF S.r.l	REF. PEDIDO: 363 MECOF
DISTRIBUIDOR:	ANDANTEX S.r.l	PEDIDO INTERNO: 211973
DESIGNACIÓN:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE: 900609
REFERENCIA :	RX129016-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-13

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 900609

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer				Cr	Calliper rule				Di	Dial indicator				Pg	Plug gauge				
CARCASA										PIÑÓN DE SALIDA										BRIDA MOTOR									
		requerida				real						requerida				real						requerida				real			
						M8793										N638													
				E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254.98		Medida cordal entre 3 dientes										Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm	180.03				
				E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254.98				G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,23		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38.05						
		n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	OK			↗	g1	0,022		Di	0,015			D	8		Cr	8.49							
						Cr													Ø	S1	215		Cr	215					
		A		328,5		µm	329.44		Par entrada sin carga										Ø	Y1	M12		Pg	OK					
		L		121		µm	121		Línea 1				1,2 Nm																
																				Nivel sonoro									
														Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				65,5								
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1	473,03														
										Rigidez radial (N/µm)				1	1157														

Fecha: 28/09/2017

Versión: A

Revisado: J ONGANER